

ISOWARE 8.0.0 release note

Indhold

Vigtig information	2
Forbedringer og nye features	2
Processer	2
Visning af proces id	2
Rapporter	2
Dataimport til rapporttabeller	2
Mulighed for at eksportere alle rapportkolonner til Excel	4
Reetablering af scroll position i rapporter	5
Underskriftsfelt	5
Genvælge deaktiverede brugere i rapporter	7
Andet	8
Åbn vedhæftede filer i Office Online	8
Personlig startside	8
Nulstil logo	9
Fjernelse af filer fra databasen	
Fejlrettelser	
Kontaktoplysninger	

Vigtig information

ISOWARE understøtter ikke Internet Explorer 10 eller tidligere versioner af Internet Explorer.

Forbedringer og nye features

Processer

Visning af proces id

Proces ID vises nu i bunden af processen, sammen med de andre stamdata.



Rapporter

Dataimport til rapporttabeller

Det er nu muligt at importere data fra et Excel regneark til rapporttabeller.

Excel regnearket skal have filtypen .docx.

Det antages, at den første række i regnearket indeholder overskrifter og denne medtages derfor ikke i importen.

Tabellen afgør, hvor mange kolonner der importeres fra regnearket. Hvis der f.eks. er 3 kolonner i tabellen og 5 kolonner i regnearket, vil importen kun medtage de første 3 kolonner i regnearket.

Importfunktionen synkroniserer tabellen, så indholdet matcher de data, som står i regnearket.

Importfunktionen anvender den første kolonne som ID kolonne. Hvis der importeres fra et regneark, som indeholder en række, hvor indholdet af første kolonne matcher indholdet af første kolonne i en af tabelrækkerne, vil den række blive opdateret i tabellen med indholdet af de resterende kolonner i regnearket.

Hvis regnearket indeholder en række, hvor indholdet af første kolonne ikke matcher indholdet af første kolonne i nogle af tabelrækkerne, vil der blive oprettet en ny række i tabellen.

Hvis tabellen indeholder en række, hvor indholdet af første kolonne ikke matcher indholdet af første kolonne i nogle af rækkerne i regnearket, vil rækken blive slettet fra tabellen.

Sådan gør du:

• Vælg Indstillinger i opsætningsmenuen



• Klik på Rapporter / Tabeller under den ønskede organisation i træet til venstre

abeller
pret og rediger datatabeller, som kan bruges som datagrundlag for valgfelter i skabeloner
avn
edarbejdere
in tabel
rioriteter
ly tabel
lavn
Tilføj
rioriteter ly tabel Navn

- Klik på den tabel, der skal importeres data til
- Klik på **Indstillinger**

Data	Indstillinger				
Nour					
INdVI	I				
Bile	ſ				
Data	aimport				
Sti til	importfil				
C:\[Dataimport\Bile	.xlsx			
Kør a	automatisk				
Tids	ounkt				
KI.	00 🗸 : 🔽 00 🔪	: 00			
Sidst	te kørsel				
Inger	n				
					Synkroniser nu

- Indsæt stien til den fil, som du ønsker at importere fra i Sti til importfil
- Hvis du trykker på **Synkroniser nu**, vil data blive importeret med det samme. Du kan også sætte importen til at køre automatisk, ved at vælge **Kør automatisk** og sætte et **Tidspunkt**.
- Tryk på **Gem ændringer** for at gemme indstillingerne

Mulighed for at eksportere alle rapportkolonner til Excel

Når man eksporterer resultatet af en søgning til Excel, bliver man nu mødt af følgende valg:



Hvis **Synlige kolonner** vælges, medtages kun de kolonner, som kan ses på skærmen.

Hvis **Alle kolonner** vælges, medtages alle kolonner, som det ville være muligt at vise på skærmen.

Reetablering af scroll position i rapporter

Analysis		
Priority	2. High	
Analyzer		
Defect analysis		
 Corrective action 		
Release version		
Fixer	Søren Ahm Sørensen	
Corrections made	Xms and Xmx settings needs to be increased on the server	
	🖺 Save changes 🗙 Cancel	
 Verification 		
Verifier	Søren Ahm Sørensen	
Errors found in verification		
Rejection		
Cause of rejection		
Files		
Notes		
Email		
Date created: 2017-	-10-11 Template: Defect Created by: Jens Olsen Organization: IWSELF2	~

I rapporter med mange felter kan man nemt opleve at skulle scrolle for at få vist hele rapporten. Hvis man efter at have scrollet ned i bunden af en rapport derefter valgte at redigere et af felterne, som i ovenstående eksempel, kunne det opleves som et irritationsmoment, at rapporten efter endt redigering gik tilbage til startpositionen. Derfor gemmes positionen nu, så rapporten vender tilbage til den position, som den havde før redigering.

Underskriftsfelt

Et underskriftsfelt kan anvendes til at underskrive en rapport elektronisk. Man kan tilføje underskriftsfelter til sine rapportskabeloner på samme måde, som man tilføjer andre felter.

Prøve

Felter Gene	erelt				
		Ind	lsæt rapporthoved	d	
Titel					
Ansvarlig					
Underskrift	ø				
					Tilføj felt
					Tilføj sektion

Når en bruger efterfølgende opretter eller redigerer en rapport, kan brugeren underskrive rapporten ved at trykke på **Indsæt underskrift** knappen:

🖺 Gem

Opret Prøve

Titel		
Ansvarlig *	~)
Underskrift	Indsæt underskrift	

Herefter skrives dato og brugerens navn i underskriftfeltet.

Det er desuden muligt at uploade et underskriftsbillede til en brugerkonto. Hvis dette er gjort, vil billedet af underskriften også blive indsat i rapporten.

Underskriftsbilleder kan uploades af brugeren selv eller af en administrator.

Hvis brugeren selv vil uploade en underskrift, gøres det ved at gå ind på **Min konto**:



Og herefter vælge **Rediger min konto**:

🖺 Gem ændringer 🛛 🗙 Annuller

Min konto

Søren Ahm Sørensen

Organisation	IWSELF2
Fornavn	Søren Ahm
Efternavn	Sørensen
Telefon 1	
Telefon 2	
Email	
Sprog	Dansk ~
Brugernavn	sas
Adgangskode	Skift adgangskode
Startside	~
Underskrift	🌲 Upload underskrift 🛛 🍙 Fjern underskrift

Vælg **Upload underskrift** for at uploade et underskriftsbillede.

Husk at vælge **Gem ændringer** for at gemme.

Administratorer kan bruge den samme funktion via brugerstyringen.

Genvælge deaktiverede brugere i rapporter

Hvis man opretter en rapport og vælger en bruger fra en brugerrulleliste, f.eks. **Ansvarlig**, som senere bliver deaktiveret, kan man ved efterfølgende redigering af rapporten ikke vælge denne bruger igen. Dette har været et problem for nogle kunder og vi har derfor valgt, at man i dette tilfælde kan få lov til at genvælge den deaktiverede bruger.

Andet

Åbn vedhæftede filer i Office Online

I version 7 blev det muligt for hostede kunder at åbne og redigere uploadede filer i Office Online.

Denne mulighed er nu udvidet til at omfatte filvedhæftninger i rapporter, opgaver og processer.

Personlig startside

Det er nu muligt at vælge en personlig startside pr. bruger. Hvis der er valgt en personlig startside, vises denne til brugeren i stedet for organisationens startside.

Brugerne kan selv skifte startsiden, dette gøres det ved at gå ind på **Min konto**:



Og herefter vælge **Rediger min konto**:

🖺 Gem ændringer 🛛 🗙 Annuller

Min konto

Søren Ahm Sørensen

Organisation	IWSELF2	
Fornavn	Søren Ahm	
Efternavn	Sørensen	
Telefon 1		
Telefon 2		
Email		
Sprog	Dansk	~
Brugernavn	sas	
Adgangskode	Skift adgangskode	
Startside		~
Underskrift		

🏦 Upload underskrift 🛛 🖻 Fjern underskrift

Vælg en startside **i Startside** feltet

Husk at vælge **Gem ændringer** for at gemme.

Administratorer kan bruge den samme funktion via brugerstyringen.

Nulstil logo

Det er nu muligt at nulstille systemets logo, så standardlogoet reetableres:

Udseende		
Logo Logo ISOWARE Upload et nyt logo (højde på logo bør være 30 pixels)		
		Gennemse
	Nulstil	Gem ændringer

Klik på **Nulstil** knappen for at nulstille logoet.

Fjernelse af filer fra databasen

I forbindelse med opdatering til version 8 vil alle uploadede filer blive fjernet fra PostgreSQL databasen og placeret på harddisken i stedet. Filerne bliver placeret i følgende mappe:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\ISOWARE\FileManager\dbfiles

Ovenstående sti kan variere, afhængig af hvordan Apache Tomcat serveren er installeret.

Systemadministratorer skal derfor fremover være opmærksomme på at få taget backup af disse filer. Det kan desuden være en god ide at tage backup af:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\ISOWARE\FileManager\userfiles

og

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\ISOWARE\FileManager\organizationfiles

Man kan også vælge at bruge den indbyggede backup funktion i ISOWARE, som findes under Indstillinger/System/Database (Log ind som sysadm):



Database

Databaseserver
localhost

Database isoware

Version 8.0.0

Skift database

Gem ændringer

Backupindstillinger

Backupfolder

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\IWSELF\Backup\

Kør automatisk

 \checkmark

Tidspunkt KI. 00 🗸 : 00 🗸 : 00

Antal dage sikkerhedskopier skal gemmes

30

Eksisterende sikkerhedskopier		
Database		
Dato		
Filer		
Dato		
	Opret sikkerhedskopi	Upload sikkerhedskopi

Fejlrettelser

Deaktiverede rapportskabeloner kunne vælges i et rapportlistefelt

Deaktiverede Active Directory brugere blev ikke deaktiveret i ISOWARE

En fejl i **Vælg proceslink** vinduet gjorde, at ved tryk på **Enter** blev der åbnet et nyt vindue.

Kontaktoplysninger



Aabogade 15 8200 Århus Danmark CVR: 28 27 85 51 Telefon: +45 70 22 00 34 Internet: www.isoware.dk E-mail: info@isoware.dk